

PULSE OXIMETER

パルキシー NEW EC100シリーズ



販売名：パルキシー EC100シリーズ

型式：EC100TYPE-A EC100TYPE-B

ディスプレイ：

3桁×1行 血中酸素飽和度%

3桁×1行、脈拍/分

レベルメーター 脈の振幅強度

脈波波形 (100Aのみ表示)

TYPE-A カラー OLED ディスプレイ

TYPE-B モノクロ OLED ディスプレイ

測定範囲：% SpO2 70～100%

脈拍数：30～235拍/分

測定方式：2波長分光測光法

測定精度：% SpO2 80～100% ±2%

70～80% ±3%

脈拍数 ±2% 又は ±2拍分

電源：単4型 1.5V × 2本

寸法：W32 × D58 × H34

重量：30g (バッテリー含まず)

使用温湿度：5～40℃ 15～80% RH

保存温湿度：-10～40℃ 10～80% RH

医療機器認証番号：220AGBZX00202000

製造国：日本

製造販売元 株式会社エスエヌディ

総販売元 有限会社エクセルプラン

販売店

インナーアジャスター^{※1}を採用 今まで不向きだった
小児細指の安定計測を可能にした成人から小児まで
プローブ交換なしで計測できるのはパルキシーだけ

※1パルキシーインナーアジャスターは成人から
小児までを1つの装置で安定的に計測することを
可能にした国際特許出願中の当社独自技術を
基に設計されています。



注1、測定部位には個人差がある為、全ての方を測定対象とできるものではありません。

- 国産品だから高品質 安心の2年保証
- 落下衝撃強度大幅アップ
脱着可能式シリコン保護カバーが落下時の衝撃を吸収し
機械内部を保護します。(オプション)
- 洗練された美しいデザインと
誤作動を防止したスイッチ構造
- マルチビューシステム搭載
スイッチを切り替えることで4方向全てから簡単に測定値を
読み取ることが出来ます。
数値読み取り時の読み違いを防ぎます。
自己測定から診断用測定までこれ1台で対応できます。
表示タイプは6種類 TYPE-A 表示タイプは4種類 TYPE-B



- OLED ディスプレイ
従来のLCDディスプレイと異なり、暗いところでも明るい
ところでも液晶バックライト無しではっきり数値が
確認できます。
又、垂直方向以外からでも表示がぼやけることもありません。
照度調整は10段階
- 脈波波形表示機能 (TYPE-Aのみ)
従来製品にはない機能で脈波を波形で確認することで
体動などのノイズがない状態の血流を確認し精度の高い
測定値だけをモニタリングしながら測定できます。
- オートパワーオフ機能
本体から指を抜くと約8秒でオートパワーオフ
無駄な電池の消費を抑えます。
- 軽量ボディ
本体重量30グラム (電池含まず) と軽量で
付属のストラップで首から提げてご使用できます。
- 落ち着いたあるパステルカラー2色
パステルピンク PANTON 210C
パステルグリーン PANTON 570C

