

No. _____

気圧変換器 PTB210 (デジタル出力) 選定明細書

気圧変換器		PTB210				価格
精度クラス	クラス A (測定範囲:500...1100hPaのみ)	A				274,000
	クラス B	B				210,000
測定範囲	500... 1100hPa		1			0
	50... 1100hPa (クラスBのみ)		2			0
出力信号	RS232C			A		0
	※) RS485/RS232C			B		30,000
	※) TTLレベル/RS232C			T		30,000
ケーブル長	2m				2	0
	5m				4	4,000
	10m				5	9,000
取扱説明書	なし				A	0
	英語	英語または日本語、いずれか1部のみ無償、			B	0
	日本語	いずれも追加1部毎に¥1,500となります			J	0
定価合計						¥

※)2つの方法で同時に出力することはできません。

ご注文時の参考例

PTB210	A	1	A	2	J
--------	---	---	---	---	---

気圧変換器 PTB210 (アナログ出力) 選定明細書

気圧変換器		PTB210	C			価格
測定範囲	500... 1100hPa			3		168,000
	800... 1060hPa			4		168,000
	600... 1060hPa			5		168,000
	900... 1100hPa			6		168,000
アナログ出力	0... 5V				C	0
	0... 2.5V				D	0
ケーブル長	2m				2	0
	5m				4	4,000
	10m				5	9,000
取扱説明書	なし				A	0
	英語	英語または日本語、いずれか1部のみ無償、			M	0
	日本語	いずれも追加1部毎に¥1,500となります			N	0
定価合計						¥

ご注文時の参考例

PTB210	C	4	C	2	N
--------	---	---	---	---	---