



# 小型複合気象センサ ウェザートランスミッター WXT510 選定明細書

No. \_\_\_\_\_

ウェザートランスミッター		WXT510	A	A	B	/	B	C	0	/	B	0	価格
測定項目	風向、風速、温度、湿度、気圧、雨量	(A)											320,000
出力信号	SDI-12 v1.3, 1200 baud,7,E,1		A	A									0
	RS232 Standard ASCII auto, 19200 baud,8,N,1		(A)	(B)									0
	RS485 Standard ASCII polled, 19200 baud,8,N,1		A	C									0
	RS422 Standard ASCII auto, 19200 baud,8,N,1		A	D									0
	RS422 NEMA 0183 v3.0, 4800 baud,8,N,1		A	E									0
ヒーター	ヒーターなし								0				0
	ヒーター付き(風向風速、雨量測定用)								(1)				24,000
コネクタ	なし						A						0
	8ピン M12オスコネクタ(ブッシング付き)						(B)						4,000
ケーブル	なし						A						0
	(電源供給/信号出力) 2m 8ピン M12ケーブル						B						8,000
	10m 8ピン M12ケーブル						(C)						16,000
—									(0)				
設定用ソフトウェア	なし								0				0
	ソフトウェア(接続ケーブル付き)								(1)				14,000
取扱説明書	なし									A			0
	英語									(B)			0
	日本語									J	(0)		0
													0
												¥378,000	

ご注文時の参考例

WXT510	A	A	B	1	B	C	0	1	J	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## WXT510取付け用ポール

外径30φ 肉厚2mm アルマイト処理済み

型式: AP-AT300205	0.5m	¥3,200
型式: AP-AT300210	1.0m	¥6,200